

Leprinxol Rostschutz-Sprühöl mit Graphit

Rostschutzsprühöl mit Graphit ist ein dünnes Mineralöl, das sich leicht zerstäuben lässt. Es dringt gut in alle Blechspalten und -fuge ein und breitet sich auf dem Boden des behandelten Fahrzeuges aus. Der sich bildende Film greift Gummiteile und geräuschkämpfende Bitumenmassen nicht an. Es schützt durch besondere Zusätze die Blechteile gegen Rost und wirkt zwischen scheuernden Blechteilen und Federblättern als Antiquietschflüssigkeit. Dieser Effekt wird durch den in dem Öl enthaltenen Graphit durch verminderte Reibung zusätzlich verstärkt.

Kenndaten:		ca. Werte	
ISO-Viskositätsklasse	DIN 51519		VG 7
Viskosität bei 20 °C	DIN 51562	mm ² /s	13,8
Viskosität bei 40 °C	DIN 51562	mm ² /s	7,3
Farbe			schwarz
Dichte bei 15 °C	DIN 51757	kg/m ³	850
Flammpunkt	DIN ISO 2592	°C	120
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	-30
Asche, Oxid	DIN EN ISO 6245	g/100g	0,01
Neutralisationszahl, sauer	DIN 51558 Teil 1	mg KOH/g	0,2
Verseifungszahl	DIN 51559	mg KOH/g	1,6